

ColorVu İç Mekan Sabit Taret Kameralı 2 MP Akıllı Hibrit Işık

- 2 MP, 1920×1080 çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
- F1.0 diyafram açıklığıyla 7/24 renkli görüntüleme
- Akıllı Hibrit Işık, esnek aydınlatma seçenekleriyle güvenliğinizi optimize eder
- 3D DNR teknolojisi temiz ve keskin görüntüler sunar
- 2,8 mm, 3,6 mm sabit odaklı lens
- Parlak gece görüntülemesi için 20 m'ye kadar beyaz ışık mesafesi
- Parlak gece görüntüleme için 20 m'ye kadar IR mesafesi
- Koaksiyel kablo üzerinden ses ve dahili mikrofon ile yüksek kaliteli ses
- Dört değiştirilebilir sinyal için bir bağlantı noktası (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Kamera
- Görüntü Sensörü 2 MP CMOS
- Maks. Çözünürlük 1920 (Y) × 1080 (D)
- Minimum Aydınlatma 0,001 Lüks @ (F1.0, AGC AÇIK), 0 Lüks beyaz ışıkla
- Deklanşör Süresi PAL: 1/25 sn ila 1/50.000 sn; NTSC: 1/30 saniyeden 1/50.000 saniyeye kadar
- Gündüz Ve Gece ICR
- Açık Ayar Kaydırma: 0° - 360°, Eğim: 0° - 75°, Döndürme: 0° - 360°
- Sistem Sinyali PAL/NTSC

- Lens
- Lens 2,8 mm ve 3,6 mm sabit odaklı lens
- Odak Uzaklığı Ve FOV

2,8 mm, yatay Görüş Alanı: 105°, dikey Görüş Alanı: 56°, çapraz Görüş Açısı: 126°

3,6 mm, yatay Görüş Alanı: 84°, dikey Görüş Alanı: 46°, çapraz Görüş Açısı: 98°

- Lens Montajı M12

- Aydınlatıcı
- Ek Işık Türü

GİTMEK,

Beyaz Işık

- Tamamlayıcı Işık Aralığı IR: 20 m'ye kadar, Beyaz Işık: 20 m'ye kadar
- Akıllı Ek Işık Çatallar

- Resim
- Görüntü Parametresi Anahtarı STD/YÜKSEK SAT/VURGU
- Görüntü Ayarları Parlaklık, Keskinlik, Bantlanmayı Önleme, AGC
- Kare Hızı

TVI: 1080p @25fps/30fps

CVI: 1080p @25fps/30fps

AHD: 1080p @25fps/30fps

CVBS: PAL/NTSC

- Gündüz/Gece ModuOtomatik/Renkli/Siyah Beyaz (Siyah Beyaz)
- Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
- Gürültü Azaltma3D DNR/2D DNR
- Görüntü İyileştirme

DWDR,

BLC,

H.L.C.,

Küresel

- Beyaz DengesiOtomatik, Manuel
- Arayüz
- Video ÇıkışıDeğiştirilebilir TVI/AHD/CVI/CVBS
- Dahili MikrofonÇatallar
- Genel
- MalzemePlastik
- Besleme12 VDC $\pm$ %25, maks. 2,9 W,*Bir kameraya güç sağlamak için bir güç adaptörü kullanmanız önerilir.
- BoyutØ85,02mm $\times$ 81,25mm (Ø3,35" $\times$ 3,2")
- Yaklaşık. 155g (0,34 lb.)
- Operasyon Durumu-40°C ila 60°C (-40°F ila 140°F). Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız)
- İletişimHIKVISION-C
- Dilİngilizce