

RLN8-410 NVS8

Reolink

8 Kanallı PoE Destekli NVR 7/24 Güvenli Kayıt



ÖZELLİKLERİ

GÖRÜNTÜ VE SES GİRİŞ/ÇIKIŞ

IP Görüntü Girişi

8 adet PoE IP kamera

HDMI Çıkış Çözünürlüğü

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Ses Çıkışı

1-Kanal, RCA

Ses Girişi

Kameralarda ki dahili mikrofon

VGA Çıkış Çözünürlüğü

1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

GÖRÜNTÜ

Görüntü Formatı
H.264, H.265

Eş Zamanlı Oynatma

4 kanala kadar.

Canlı İzleme / Kayıt İzleme Çözünürlüğü

7680x2160, 4608x1728; 4512x2512, 4096x3072, 3840x2160, 2560x2560, 2560x1920, 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1080p, 720p

HDD

SATA

1 x SATA

Dış HDD

1 eSATA HDD

Kapasite

12TB'a kadar (her bir disk için maks. kapasite 6TB)

DIŞ GİRİŞLER

USB Girişleri

2 x USB 2.0

Ağ Girişleri

- 1, RJ-45 10/100 Mbps LAN/WAN için adaptif Ethernet girişi
- 8, RJ-45 10/100 Mbps IP kamera için adaptif Ethernet girişi

POE

Maks. Port Başına Güç Miktarı
25W

Desteklenen Standartlar
IEEE 802.3af/at

AĞ

Ağ Protokolleri

HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP

Desteklenen Tarayıcılar

Edge, Firefox, Chrome, Safari

Desteklenen Platformlar

PC: Windows, Mac OS;
Akıllı telefon: iOS, Android

Maks. Kullanıcı Erişimi

20 kullanıcı (1 admin hesap & 19 kullanıcı hesabı); 12 adet eş zamanlı görüntü izleme desteği (10 ikincil akış & 2 ana akış)

GENEL

Güç Kaynağı

DC 48V~53V

Güç Tüketimi

<10W (Without HDD&PoE)

Çevre Koşulları

Sıcaklık: -10°C~+45°C
(14°F~113°F);
Nem: 10%~90%

Boyutlar

255 x 49.5 x 232mm

Ağırlık

1.4kg

GARANTİ

Sınırlı Garanti

2 yıllık garanti, Destek için linki ziyaret edebilirsiniz.
<https://support.reolink.com/hc/en-us/>