

Reolink



P320

5MP AKILLI HAREKET SENSÖRLÜ POE KAMERA



Genel Bakış

Neden P320 ?

Yüksek çözünürlük, **gece görüşü** ve gelişmiş **yapay zeka** özellikleriyle güvenliğiniz her zaman kontrol altında.

Yüksek Çözünürlük & Gece Görüşü

Akıllı Hareket Algılama

Çift Yönlü Ses & Siren

IP66 Hava Koşullarına dayanıklı

Time Lapse etkileyici time lapse videolar

Super
HD

5M SHD

Kristal netliğinde görüntüler ve videolar sunar.



Yapay Zeka Analitik

Algoritma, önemli hareket desenlerini analiz eder ve size bildirim almanızı sağlar. Hareket tespiti, insan tespiti, araç tespiti ve hayvan tespiti.



Çift Yönlü Ses & Siren

Uzaktan iletişim için çift yönlü ses sistemi ile donatılmıştır. Üzerinde ki entegre edilmiş siren ile izinsiz giriş yapanları uyabilirsiniz.



Time Lapse

Doğum günleri, inşaat işleri ve bitki büyümesi gibi uzun süren olayları kısa videolar halinde izleyin.

Görüntü & Ses

Görüntü Sensörü

1/2.7" CMOS sensor

Çözünürlük

2880x1616 (5 megapixels)

@30fps

Lens

f=2.8 F=1.6, IR LED

Görüntü Sıkıştırma

H.264

Görüş Açısı

Dikey: 57°

Yatay: 110°

Gece & Gündüz

IR-cut filtresi ve otomatik açıp kapatabilme özelliği

Kızıl Ötesi Gece Görüş

30 metreye kadar (100ft) (LED: 2adet/14mil/850nm)

Ses

Çift yönlü ses

Arayüz

Enerji Girişi

DC Power port

Ethernet

1 adet 10M/100Mbps RJ45

SD Cart Yuvası

Maks. 256GB micro SD kart destekler

Sıfırlama Düğmesi

Var

Ses Giriş-Çıkışı

Dahili mikrofon ve hoparlör.

Yazılım

Saniyede ki Kare Sayısı

Ana akış: 2fps - 30fps

İkincil akış: 4fps - 15fps

Bitrate

Ana akış: 1024Kbps - 8192Kbps

İkincil akış: 64Kbps - 512Kbps

Tarayıcı Desteği

IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Platform Desteği

PC: Windows, Mac OS; Akıllı

Telefon: iOS, Android

Protokoller & Standartlar

HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Onvif

Destekler

Kullanıcı Erişimi

20 kullanıcı (1 admin hesap & 19 kullanıcı hesabı); 12 eş zamanlı video izleme desteği (10 ikincil akış & 2 ana akış)

Akıllı Alarm

Kişi algılama; araç algılama; hareket algılama

Kayıt Modları

Hareket kaydı, takvimli kayıt, 24/4 kayıt

Time Lapse

Var

Uyumlu Sistemler

Google Assistant

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı

-10°C~55°C (14°F~131°F)

Nem

10% ~ 90%

Hava Koşulları

IP66

Mekanik

Boyutlar

Φ68x63x188mm

Ağırlık

452g

Garanti

2 Yıllık Garanti

2 yıllık garanti. Destek için siteyi ziyaret edebilirsiniz. <https://support.reolink.com/hc/en-us/>.

Güç

DC Güç

DC 12.0V=1A, <12W

PoE

IEEE 802.3af, 48V Active



1 . Montaj Ayağı

2 . Metal Alüminyum Kasa

3 . IR LED'ler

4 . Yüksek Çözünürlüklü Lens

5 . Gün Işığ Sensörü



1 . Güç

2 . Sıfırlama Düğmesi

3 . PoE

4 . Su Geçirmez Kapak